

| Ancien produit   |         | Nouveau produit                |                      |
|------------------|---------|--------------------------------|----------------------|
| Curil™ 60 ml     | 035.973 | EL-Liq 74 50 ml*               | 461.682<br>WG2088053 |
|                  | 470.570 |                                |                      |
| Curil™ 125 ml    | 036.082 | EL-Liq 74 50 ml*               | 461.682<br>WG2088053 |
|                  | 470.560 |                                |                      |
| Curil™ 500 ml    | 036.049 | EL-Liq 74 50 ml*               | 461.682<br>WG2088053 |
| Curil™ T 60 ml   | 471.080 | Curil™ T2 70 ml                | 471.081<br>WG2139276 |
|                  | 471.090 |                                |                      |
|                  | 471.170 |                                |                      |
|                  | 471.180 |                                |                      |
| Curil™ T 500 ml  | 252.868 | Curil™ T2 500 ml               | 252.869<br>WG2139275 |
| Curil™ K2 60 ml  | 532.217 | Curil™ T2 70 ml                | 471.081<br>WG2139276 |
| Curil™ K2 125 ml | 534.503 | Curil™ T2<br>ProfiPress 200 ml | 471.181<br>WG2139277 |
| Curil™ K2 500 ml | 534.716 | Curil™ T2 500 ml               | 252.869<br>WG2139275 |



\* Le EL-Liq 74 50ml ne peut être utilisé que pour le métal sur métal. Pour les autres applications, Curil™ T2 est recommandé.